

albatros

PUMPER

Selvsugende Jet-pumpe STAC / Albatros Jet 100 Rustfri



Tekniske data:

1025 Watt motor
5,1 Amp
50 m max. Løftehøyde
55 liter / min.max kapasitet
45 oC Max
Mediumtemperatur 1"
Rørtilkobling
8 m max. Sugehøyde

Høyde 21 cm
Bredde 20 cm
Lengde 44 cm

Pumpen er 1-trinns selvsugende sentrifugalpumpe med innebygget ejektor og rustfri skovel. Inntak og uttak har 1" innvendig gjenge. Dreinsplugg har 1/4" gjenge og er plassert nederst i forkant av pumpehuset.

Før igjangkjøring av pumpen påse at sugeledningen er påsatt bunnventil, med sil, og at motor/pumpeaksel løper fritt. Pumpehus og sugeledning skal fylles fullstendig med vann og start deretter pumpen. Hvis pumpen ikke gir vann i første forsøk, stopp og etterfyll pumpehus/sugeledning med vann og prøv på nytt. Dersom det er mange luftlommer i sugeledningen må dette gjentas noen ganger før pumpen virker.

Pumpen må stå frostfritt så lenge den er fylt med vann.

Feilsøking:

Hvis pumpen ikke virker, sjekk følgende.

Er pumpehuset fylt med vann. Løper motor/pumpeaksel fritt. Videre løsne pumpehus og se etter at skovel og ledeskovel er ren og hel. Sjekk også at ejektor er ren. Hvis en stein el. har satt deg i ejektorens dyse slutter pumpen å virke. Vær derfor nøye med at sugeledning er ren og at alle kuplinger ikke suger luft. Reperasjoner skal foretas av godkjent reparator.

Pumpen er vedlikeholdsfri.

norsk pumpeservice a.s

1900 Fetsund

Tel. 63 88 87 00