

Albatros Pumpehus



illustrasjons bilde

Albatros Pumpehus

- ✓ Er designet for installasjon for de aktuelle pumpealternativene vi kan levere.
- ✓ Det er plass til 60 og 80 liter trykktank fra Global Water Solutions, SubDrive pakke fra Franklin Electric, og Grundfos kontanttrykk anlegg.



illustrasjons bilde



illustrasjons bilde

- ✓ Det er satt inn ekstra stendere for å få montert alle komponenter som trengs for de ulike typer anlegg.
- ✓ Gulvet dekker halve rommet, slik at borehullet kan være inne i huset.

Albatros Pumpehus

- ✓ Det er anbefalt at huset settes på en solid såle/singelpute.
- ✓ Service kan utføres enkelt da døren er stor, og taket kan tas av.
- ✓ Rammen er i impregnert tre og tåler å stå rett på jord dersom det ikke er mulig med betong/singel.
- ✓ Det leveres ferdig isolert, men er ikke beregnet for å være musetett, det må gjøres eventuelle tiltak for dette.
- ✓ Det er ubehandlet, slik at kunden selv skal kunne behandle huset etter eget ønske og metode.
- ✓ Det har god plass og kan "innredes" nesten som du selv ønsker.



Eksempel

Materialer	Furu/Gran og impregnert virke
Hengsler og beslag	Galvanisert stål
Største bredde	81 cm – (såle 75 cm)
Største lengde	116 cm – (såle 110cm)
Høyde	120 cm
Døråpning (h/b)	78 / 55 cm
Vekt (uten innredning)	81 kg



NORSK PUMPESERVICE AS

Heiasvingen 33 – 1900 Fetsund

63 88 87 00

post@nps-as.no

www.norskpumpeservice.no

